

# Moon

Taglierina semi-automatica a ponte fisso, per il taglio di marmo, granito e ceramica.  
*Semi-automatic bench saw with fixed bridge for cutting marble, granite and ceramic.*



**Battuta posteriore manuale.**  
*Manual back stop.*



**Rulliera folle (frontale o posteriore).**  
*Idle roller table (front or back).*

## Accessori / Accessories

- ✓ **Assi "X" e "Z" motorizzati.**  
*Motorized "X" and "Z" Axis.*
- ✓ **Battuta laterale.**  
*Lateral rollaway back stop.*
- ✓ **Vasca di raccolta acqua con pompa di ricircolo.**  
*Water tank with recirculation pump.*
- ✓ **Quadro comandi mobile.**  
*Mobile control panel.*



**Sollevamento testa asse "Z" motorizzato.**  
*Motorized lifting head "Z" Axis.*

## Optionals

- ✓ **Battuta posteriore manuale**  
*Manual rollaway back stop.*
- ✓ **Laser segnataglio.**  
*Laser for cutting line.*
- ✓ **Inverter motore 700 ÷ 3000 Rpm.**  
*Inverter motor 700 ÷ 3000 Rpm.*
- ✓ **Nr. 2 rulliere folli (frontali o posteriori).**  
*Nr. 2 idle roller tables (front or back).*



**Vasca di raccolta acqua con pompa di ricircolo.**  
*Water tank with recirculation pump.*

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model		MOON
<b>Corsa max. longitudinale (asse X)</b> Max. longitudinal stroke X axis	mm Inch.	3400 133.85"
<b>Corsa max. verticale (asse Z)</b> Max. vertical stroke Z axis	mm Inch.	200 7.87"
<b>Inclinazione manuale testa (asse A)</b> Manual tilting head A axis	°	0 / 45
<b>Potenza motore disco (S6)</b> Main motor power (S6)	kW-Hp	5.5 - 7.5 / 7.5 - 10
<b>Velocità rotazione disco</b> Speed main motor	Rpm	1400 / 2800 (Opt. 700 ÷ 3000 con inverter) 1700 / 3400* (Opt. 700 ÷ 3000 with inverter)
<b>Min/Max. diametro disco / foro</b> Min/Max. blade diameter / blade hole	mm Inch.	300 - 500 / 35 11.81 - 19.68" / 1.38"
<b>Max. profondità di taglio</b> Max. cutting thickness	mm Inch.	150 5.90"
<b>Massa complessiva indicativa</b> Approximate weight	kg lb	1150 2535
<b>Ingombro macchina (L. x P. x H.)</b> Dimensions (W. x D. x H.)	mm Inch.	4740 x 1150 x 2000 186,61" x 45.27" x 78.74"
<b>Tensione standard</b> Standard voltage	V-Hz	400 / 50 230 / 60 3Ph *

\* Solo versione UL/CSA - *UL/CSA version only*

I dati tecnici di cui sopra e le foto contenute in questa brochure, sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso.  
*The above technical datas and the pictures included in this leaflet, are for general information only and they can be changed without notice.*